

# Technische Daten Klimasan-FuX

## Einsatzbereich für Klimasan-FuX:

Ist ein biologisch abbaubarer hoch wirksamer Schimmelentferner ohne optische Aufheller und frei von Chlor. Die Einsatzgebiete von Klimasan-FuX sind neben der Entfernung von Schimmel und Desinfektion im Wohnbereich, vor allem: Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Kindergärten und Arztpraxen, Schwimmbad-, Sanitär- und Saunabereiche, Solarien und Sportstätten, öffentliche Einrichtungen und Nahrungsmittelindustrie.

## Zusammensetzung und Eigenschaften:

Klimasan-FuX ist gebrauchsfertig und kann sofort verwendet werden. Klimasan-FuX ist auch für empfindliche Untergründe wie Tapeten und Farbanstriche geeignet.

## Technische Daten:

- Form:** flüssig - **pH-Wert:** ca. 7,5
- Inhaltstoffe:** kationische Tenside frei von Chlor.
- Ergibigkeit:** 5 m<sup>2</sup> / 1,0 Liter Flasche
- Gebinde:** Standrad, gebrauchsfertig, 1,0 Liter Flasche + Sprühkopf (extra)

## Lagerung:

Bei trockener Lagerung ist Klimasan-FuX mind. 24 Monate haltbar. Nur im Orginalgebinde aufbewahren. Frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen.



## Arbeitsablauf (unbedingt beachten!):

- Sprühkopf einstellen, befallene Flächen gleichmäßig besprühen und mit einem Pinsel „einmassieren“ Spritznebel nicht einatmen.**
- Ggf. am nächsten Tag Flächen erneut besprühen.**
- Nach dem Gebrauch den Sprühkopf mit klarem Wasser durchspülen und die Flasche wieder verschließen.**
- Klimasan-Fux ist ein biologisch abbaubarer Schimmelentferner (>90%) Nach dem Auftragen und Entfernen der Rückstände muss Klimasan-FuX nicht abgewaschen werden und behält dadurch seine biozide Wirkung.**
- Während der Trocknung für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen. Überstreichbar nach ca. 24 – 48 Std. und gründlicher Reinigung.**

## Gewährleistung:

Klimasan-FuX ist geprüft nach den Richtlinien der DVG im Lebensmittelbereich und ist zur Hospitalismusprophylaxe einsatzbar (gelistet bei der DGHM). Bei der fachgerechten Verarbeitung übernimmt die Klimasan-Perlit GmbH eine Gewährleistung auf die Funktionalität von Klimasan-FuX für die Dauer von 5 Jahren, ab Übergabe der verkauften Ware.

## Allgemeine Hinweise:

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unserer Erzeugnisse unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Die Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf praktischen Erfahrungen von über 40 Jahren. Da die Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen, können wir hierfür keine Haftung übernehmen. Es gelten die allgemeinen Regeln der Bautechnik. Wir informieren Sie gerne über Vorteile und Verarbeitung von Klimasan-FuX. Mehr Informationen finden Sie auch im Internet unter: [www.klimasan-perlit.de](http://www.klimasan-perlit.de)

