

siccatio Grundierung

Art.-Nr. 2050

Beschreibung	Siccatio Grundierung ist eine lösungsmittelfreie, farblose und wasserlösliche Tiefengrundierung auf Kaliwasserglasbasis. Die Grundierung ist ein Konzentrat und 1:1 mit Wasser zu verdünnen.
Anwendung	Dient zum Vorbehandeln der siccatio Klimaplatten vor Auftragen des siccatio Klebe- und Armiermörtels.
Untergrund	Die siccatio Klimaplatten müssen vor Auftragen der Grundierung nicht vorbehandelt werden.
Mischungsverhältnis	1:1 mit Wasser verdünnen
Verarbeitung	Siccatio Grundierung wird mit der Bürste gleichmäßig auf die siccatio Klimaplatten aufgetragen. Die siccatio Klimaplatten sind beidseitig zu grundieren. In seltenen Fällen, in denen die siccatio Klimaplatte nur geklebt und nicht überarbeitet wird, kann auf die Grundierung der Platteninnenseiten verzichtet werden.
Auftragsverfahren	Streichen
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes c. 3,33m ² /l pro Anstrich, bei beidseitiger Grundierung.
Trockenzeit	Vor der Weiterverarbeitung 24 Stunden trocknen lassen.
Verarbeitungstemperatur	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C und über +35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. starkem Wind.
Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.
Lagerung	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig.
Lieferung	10l Kanister, 5l Kanister, 1l Flasche