

# Technisches Merkblatt



## siccatio Fungizid

Art.-Nr. 2060

Beschreibung	siccatio Fungizid ist ein wässriger Anstrich zur Behandlung bei Schimmel-, Algen- und Moosbefall auf Mauerwerken und verputzten Flächen mit folgenden Eigenschaften: – hohe Eindringtiefe – zerstört Mikroorganismen – reinigend – gute Langzeitwirkung
Anwendung	Schimmel, Algen und Moos können sich über längere Zeit auf feuchten Mauerwerks- und Putzflächen bilden. siccatio Fungizid dringt tief in den zu behandelnden Untergrund ein und zerstört dabei die vorhandenen Mikroorganismen. Gleichzeitig wirkt die Lösung reinigend. Da das Produkt eine gute Langzeitwirkung hat, ist es auch zur vorbeugenden Behandlung von Untergründen geeignet. Kann die Durchfeuchtung von Putz bzw. Mauerwerk nicht verhindert werden (z. B. Kondenswasserbildung in Innenräumen), sollte die Behandlung spätestens dann wiederholt werden, wenn erste Anzeichen eines erneuten Befalls sichtbar werden. <i>Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.</i>
Untergrund	Untergrund von Staub und groben Verunreinigungen befreien. Befallene Flächen mechanisch gründlich reinigen. Der Untergrund muss nach einer intensiven Nassreinigung vor dem Auftrag von siccatio Fungizid austrocknen.
Hinweis	Vor der Fungizidbehandlung alle nicht zu behandelnden Flächen gut abdecken. Gelangt trotzdem siccatio Fungizid auf ungeschützte Flächen, ist dieses sofort zu entfernen. siccatio Fungizid nicht als Zusatz für Anstriche verwenden.
Verarbeitung	siccatio Fungizid unverdünnt je nach Befall ein- bis zweimal im Tränkungsverfahren aufbringen. Die Tränkung kann durch Streichen oder Fluten erfolgen. Die Reinigung erfolgt nach einer Einwirkzeit von mindestens 12 Stunden z. B. durch Druckwasserstrahlen. <b>Vorbeugende Langzeitwirkung auf mineralischen Untergründen:</b> Auf unbefallenen oder befallenen Flächen nach der Reinigung und Trocknung die Flächen unverdünnt mit siccatio Fungizid einstreichen und nicht nachwaschen. Vor Beregnung schützen.
Verbrauch	einmalige Tränkung: ca. 0,3 l / m <sup>2</sup> / zweimalige Tränkung: ca. 0,5 l / m <sup>2</sup>
Verarbeitungstemperatur	>5°C
Nachfolgende Oberflächenbehandlung	Nach Trocknung der Fungizidbehandlung können die vorgesehenen Anstrich- oder Putzsysteme aufgebracht werden.
Reinigung der Werkzeuge	Nach Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen.
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken im Originalgebinde, Lagerdauer nicht über 12 Monate
Sicherheitshinweise	Enthält Benzalkoniumchlorid, gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen, kein Erbrechen herbeiführen und sofort Arzt aufsuchen. Nicht in die Kanalisation, Flüsse, Seen oder Abwasserleitungen gelangen lassen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.